

## 平台式微型插槽扫描器

### 出色的扫描性能，让结账队伍快速移动

美国讯宝科技公司(Symbol Technologies Inc.) 先进的 LS7808 平台式微型插槽扫描器提供了出色的读码一次通过率，加快了结账速度，提供了更好的顾客服务。LS7808 是我们领军条码扫描器设计行业三十余年的最新产品代表，是我们平台式微型插槽扫描器技术的先锋作品。无论物品如何置放在扫描器前，全向扫描模式都能读取条码，无需将物品准确地对准扫描器。先进的软件算法能识别印刷不良或受损的代码，进一步提高了性能，加快了顾客在销售点的结账速度。LS7808 能轻松地插入原先用于安插 LS5800 的柜台插槽，能经济有效地轻松升级。免持式设计和宽大扫描窗口让您的收银员能更好地关注顾客，而不是关注在扫描的物品 - 让您的服务更人性化。

### 使收银员的效率最大化

LS7808 专门针对苛刻的、人员流动率大的零售环境而优化，易于安装和使用。由于 LS7808 能平整地内嵌在柜台上，并具有宽大的全向扫描窗口，所以即使是未经培训的收银员也能快速开始扫描。直观的扫描几乎不需任何培训；只要将物品从窗口扫过即可。借助可选的辅助手持式扫描器，就可快速而安全地扫描手推车中的大型物品，使顾客或收银员将重物搬到柜台上的需要降至最低。集成的电子商品防盗系统 (EAS) 功能进一步提高了收银员的效率，让收银员扫描一次即可同步完成条码扫描和 EAS 标记解除。

### 内置的投资保护

LS7808 能兼容未来的技术，它能广泛地支持一维条码符号和各种主机系统，确保无论何时它都能应用于您的环境中，保护了您的投资。对多接口的板载支持以及标准的功能能让您的扫描器与众多不同类型的销售点主机进行无缝集成，同时还可轻松地迁移至未来的新系统。对一维条码的综合支持 - 包括缩减码 (RSS)，是优惠券以及易腐物品 (如肉类产品) 的理想之选 - 真正做到了能扫描当前以及未来的任何物品。我们为这款领先的扫描器提供一个全面的三年保修服务。为了保护您的投资，Symbol 全球服务为 LS7808 提供了全程的全面服务。这项独特服务协议远远超出了产品正常的磨损范围，它包括对输出窗口、扫描元件和其它部件的意外损坏进行免费维修，从而节省了不可预见的维修费用。LS7808 还提供现场选项，保证了最大限度的响应和最小程度的服务中断。

如您想进一步了解 LS7808 如何通过提高销售点收银员效率和速度来提高顾客满意度，请致电 Symbol 当地办事处或访问我们的网站：[www.symbol.com/LS7808](http://www.symbol.com/LS7808)。



## 特 性 优 势

改善的软件算法	能以最高的读码一次通过率读取印刷不良或受损的条码
全方位扫描模式	无论将物品如何置放在扫描器前，收银员都能快速地扫描条码
宽大的 5 英寸/12.7 厘米 × 5 英寸/12.7 厘米窗口	易于扫描产品；可轻松进行删除以清除或替换记录
可移动的扫描窗口	顾客或收银员无需将沉重的物品搬到收银台上；降低了人员在杂货店受伤的可能性
辅助扫描端口，可以接入手持式扫描器	捆绑了结账和 EAS 功能，收银员可同时捕获条码和解除 EAS 标记
标准的电子商品防盗系统 (EAS) 解除	便于安装至标准的柜台插槽中；与工作台面保持水平，节省了销售点的空间；汲取了 LS 5800 代产品的部署经验，可提供最佳的耐用性和可靠性
旨在替代 LS 5800	即使系统升级也无需更换扫描器
板载支持多种销售点接口，包括键盘插口、RS232、USB、IBM 和 Symbol 的 Synapse	支持最新的标准，进一步保护了投资
缩减码型 (RSS) 支持	提供了微型插槽扫描器级别中最高的保护
三年的保修	

## LS7808 规格特点

### 物理参数

尺寸:	6 英寸宽 x 6 英寸长 x 3.1 英寸高 152 毫米宽 x 152 毫米长 x 79 毫米高
重量:	1.9 磅/0.85 千克
电压和电流: (额定)	5.0 Volts $\pm$ 5% @ 450mA
光源:	670 纳米可见激光二极管

### 性能参数

扫描模式:	18 行连锁扫描线
扫描频率:	每秒 1,800 条扫描线
电机速度:	5,500 RPM
景深:	0 至 6 英寸/0 至 15 厘米, UPC/EAN 100%
最小分辨率:	5 mil
标准工作范围:	5 mil, (38%) 0 - 0.5 英寸/1.27 厘米 7.8 mil, (60%) 0 - 4 英寸/10.16 厘米 10.4 mil, (80%) 0 - 5 英寸/12.7 厘米 13 mil, (100%) 0 - 7 英寸/17.78 厘米
解码能力:	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN 8/13, JAN 8/13, UPC/EAN with Supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, RSS Variants
支持的接口:	每款 LS7808 产品都具有多板载接口支持: RS-232C (标准, Nixdorf, ICL 及 Fujitsu); IBM 468x/469x; 键盘接口; USB (标准, IBM SurePOS, Macintosh) Synapse (允许连接至上述所有接口以及 诸多非标准接口)
旋转视角:	360°
倾斜视角:	-30° 至 60°
偏移视角:	+/- 45°
最小条码宽度:	0.127 毫米 (5mil)

### 使用环境

工作温度:	32° F 至 104° F/0° C 至 40° C
储存温度:	-40° F 至 140° F/-40° C 至 60° C
湿度:	5% 至 95% (无凝结)
不受环境光干扰:	高达 450 ft. candles/4,844 lux
EAS 支持:	所有设备皆可连接至收银台电子商品防窃系统 (EAS)

### 规定

电气安全:	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EC 60950-1
激光安全:	21CFR1040.10 Class IIa, EN 60825-1, IEC60825-1 Class1
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN 55022 Class B, EN 55024
环境参数:	符合 RoHS, 符合 2005 Sunrise, 符合 WEEE

### 附件

安装 (附件):	不锈钢内嵌于安装支架内
其他:	替代玻璃和玻璃框 (仅标准玻璃)

### 保修

LS7808 产品遵守 Symbol 硬件保修声明的条款, 自发货之日起二 (2) 年内产品无工艺和材料缺陷。

关于完整的 Symbol 硬件产品保修声明, 请访问:  
<http://www.symbol.com/warranty>

## 关于摩托罗拉

摩托罗拉因在无线和宽带通讯领域的不断创新和领导地位而闻名世界。在无缝移动通信愿景的激励下, 摩托罗拉员工致力于帮助您与所想和所需的人、信息以及娱乐进行简捷而且无缝的连接。我们通过设计和提供最佳的产品、最好的体验、强大的网络和全方面的服务来实现这个目标。摩托罗拉是世界财富百强企业之一, 拥有全球性的业务和影响力, 2005年的销售额为 353 亿美元。要了解有关摩托罗拉、摩托罗拉员工以及摩托罗拉创新方面的详细信息, 请访问 [www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn) 或 [www.symbol.com.cn](http://www.symbol.com.cn)。



MOTOROLA

### 北京办事处 (中国总部)

地址: 北京市朝阳区光华路7号  
汉威大厦11层11B2室  
邮编: 100004  
电话: 86-10-6583-9288  
传真: 86-10-6561-8799

### 上海办事处

地址: 上海市卢湾区湖滨路222号  
企业天地1号1504-05室  
邮编: 200021  
电话: 86-21-61329400  
传真: 86-21-61223416

### 深圳办事处

地址: 深圳市罗湖区深南东路4003号  
世界金融中心A座12楼C单元  
邮编: 518008  
电话: 86-755-25980806  
传真: 86-755-25980846

### 香港办事处

地址: 香港太古城英皇道1111号  
太古城中心一座23楼  
2301-02和16室  
电话: 852-2832-0700  
传真: 852-2832-0701

### 台北办事处

地址: 台北市基隆路1段200号  
4楼106室  
电话: 886-2-87239936  
传真: 886-2-87239944

全国免话费销售热线: 800-810-9921

售后技术支持热线:

中国大陆北方: 10800-713-0885

中国大陆南方: 10-800-130-0867

中国香港地区: 300-27861

中国台湾地区: 00801-14-8690

售后技术支持邮箱: [apacsupport@symbol.com](mailto:apacsupport@symbol.com)